






<b>Смесители отопительного контура, приварные</b>			<b>MG W</b>
<b>4-ходовой смеситель отопительного контура привариваемый</b>			
<b>4-ходовой смеситель отопительного контура DN 20 привариваемый</b>		7237115 <b>170,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>4-ходовой смеситель отопительного контура DN 25 привариваемый</b>		7237142 <b>202,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>4-ходовой смеситель отопительного контура DN 32 привариваемый</b>		7237143 <b>215,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>4-ходовой смеситель отопительного контура DN 40 привариваемый</b>		7237144 <b>240,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>4-ходовой смеситель отопительного контура DN 50 привариваемый</b>		7237145 <b>265,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>3-ходовой смеситель отопительного контура привариваемый</b>			
<b>3-ходовой смеситель отопительного контура DN 20 привариваемый</b>		7071977 <b>170,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>3-ходовой смеситель отопительного контура DN 25 привариваемый</b>		7002777 <b>202,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>3-ходовой смеситель отопительного контура DN 32 привариваемый</b>		7002778 <b>215,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>3-ходовой смеситель отопительного контура DN 40 привариваемый</b>		7002779 <b>240,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>3-ходовой смеситель отопительного контура DN 50 привариваемый</b>		7036424 <b>265,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>Смесители отопительного контура (с фланцами)</b>			<b>MG W</b>
<b>3-ходовой смеситель отопительного контура фланцевый PN 6</b>			
<b>3-ходовой смеситель отопительного контура DN 40 фланцевый PN 6 с рычагом смесителя</b>		9522482 <b>249,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>3-ходовой смеситель отопительного контура DN 50 фланцевый PN 6 с рычагом смесителя</b>		9522483 <b>277,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>3-ходовой смеситель отопительного контура DN 65 фланцевый PN 6</b>		9522484 <b>355,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>3-ходовой смеситель отопительного контура DN 80 фланцевый PN 6</b>		9522485 <b>580,-</b>	№ заказа <b>евро</b>


18.5

11/2017  
5829841

## Принадлежности для контроллеров

### Смесители









<b>Смесители отопительного контура (с фланцами)</b>		
<b>3-ходовой смеситель отопительного контура DN 100 фланцевый PN 6</b>	9522486 <b>947,-</b>	MG W № заказа евро
<b>Смесители отопительного контура, привинчиваемые</b>		
<b>4-ходовой смеситель отопительного контура привинчиваемый</b>		MG W
<b>4-ходовой смеситель отопительного контура R ¾ привинчиваемый</b>	7239540 <b>191,-</b>	№ заказа евро
<b>4-ходовой смеситель отопительного контура R 1 привинчиваемый</b>	7239541 <b>215,-</b>	№ заказа евро
<b>4-ходовой смеситель отопительного контура R 1¼ привинчиваемый</b>	7239542 <b>243,-</b>	№ заказа евро
<b>Специальные смесители отопительного контура</b>		
<b>Специальный 3-ходовой смеситель отопительного контура</b> Также может использоваться для систем внутривольного отопления.		MG W
<b>Специальный 3-ходовой смеситель отопительного контура R ½</b> Также может использоваться для систем внутривольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 15 или 18 мм или под резьбу R ½.	7338213 <b>165,-</b>	№ заказа евро
<b>Специальный 3-ходовой смеситель отопительного контура R ¾</b> Также может использоваться для систем внутривольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 22 мм или под резьбу R ¾.	7338214 <b>198,-</b>	№ заказа евро
<b>Специальный 3-ходовой смеситель отопительного контура R 1</b> Также может использоваться для систем внутривольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 28 мм или под резьбу R 1.	7338215 <b>221,-</b>	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 15 мм</b> 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.	7207284 <b>10,-</b>	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 18 мм</b> 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.	7338211 <b>10,-</b>	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 22 мм</b> 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.	7207285 <b>10,-</b>	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 28 мм</b> 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.	7207286 <b>16,-</b>	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под резьбу R ½</b> 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.	7338229 <b>15,-</b>	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под резьбу R ¾</b> 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.	7338230 <b>19,-</b>	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под резьбу R 1</b> 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.	7338231 <b>22,-</b>	№ заказа евро






<b>Специальные смесители отопительного контура</b>			<b>MG W</b>
<b>Специальный 4-ходовой смеситель отопительного контура</b> Также может использоваться для систем внутриспольного отопления.			
<b>Специальный 4-ходовой смеситель отопительного контура R ½</b> Также может использоваться для систем внутриспольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 15 или 18 мм или под резьбу R ½.		7338216 177,-	№ заказа евро
<b>Специальный 4-ходовой смеситель отопительного контура R ¾</b> Также может использоваться для систем внутриспольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 22 мм или под резьбу R ¾.		7338217 221,-	№ заказа евро
<b>Специальный 4-ходовой смеситель отопительного контура R 1</b> Также может использоваться для систем внутриспольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 28 мм или под резьбу R 1.		7338218 247,-	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 15 мм</b> 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7303303 10,-	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 18 мм</b> 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7338212 19,-	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 22 мм</b> 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7303304 16,-	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 28 мм</b> 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7303305 30,-	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под резьбу R ½</b> 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7338208 16,-	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под резьбу R ¾</b> 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7338209 22,-	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под резьбу R 1</b> 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7338210 33,-	№ заказа евро

► Информацию об электроприводах смесителей см. на следующей странице.

## Принадлежности для контроллеров

### Электроприводы смесителей и датчики

Электроприводы смесителей и датчики			
<b>Комплектующие контроллера отопительного контура</b>			<b>MG W</b>
<b>Электропривод смесителя</b> Для смесителей Viessmann DN 20 - 50 (привариваемые) и R ½ - R 1¼ (не для фланцевых смесителей). Без кабеля для электроподключения (обеспечивается заказчиком).		7450657 <b>308,-</b>	№ заказа евро
<b>Электропривод смесителя</b> (для фланцевых смесителей) Для смесителей Viessmann DN 40 и 50. Без кабеля для электроподключения (обеспечивается заказчиком).		9522487 <b>377,-</b>	№ заказа евро
<b>Электропривод смесителя</b> (для фланцевых смесителей) Для смесителей Viessmann DN 65 - 100. Без кабеля для электроподключения (обеспечивается заказчиком).		Z004344 <b>618,-</b>	№ заказа евро
<b>Штекер 52</b> (3 шт.) Для электропривода смесителя.		7415057 <b>10,-</b>	№ заказа евро
<b>Штекер 20</b> (3 шт.) Для насоса отопительного контура.		7415056 <b>10,-</b>	№ заказа евро
<b>Датчики</b>			<b>MG W</b>
<b>Накладной датчик температуры</b> (NTC 10 кОм) ■ Для измерения температуры на поверхности трубы. ■ Без кабеля и штекера для электроподключения (обеспечивается заказчиком).		7452538 <b>79,-</b>	№ заказа евро
<b>Накладной датчик температуры</b> (NTC 10 кОм) ■ Для измерения температуры на поверхности трубы. ■ С соединительным кабелем (длина 5,8 м) и штекером.		7426463 <b>79,-</b>	№ заказа евро
<b>Погружной датчик температуры</b> (NTC 10 кОм) ■ Для измерения температуры в погружной гильзе. ■ С соединительным кабелем (длина 5,8 м) и штекером.		7544848 <b>79,-</b>	№ заказа евро
<b>Погружная гильза</b> Длина G1/2 x 100 мм, с зажимной скобой.		7816035 <b>24,-</b>	№ заказа евро
<b>Погружная гильза</b> Длина G1/2 x 150 мм, с зажимной скобой.		7817326 <b>24,-</b>	№ заказа евро
<b>Штекер для датчиков</b> (3 шт.) (2-полюсный).		7268274 <b>10,-</b>	№ заказа евро
<b>Прочее</b>			<b>MG W</b>
<b>Штекер 50</b> (3 шт.) Для подключения общего сигнала неисправности к Vitotronic 100 (тип GC1B).		7817232 <b>10,-</b>	№ заказа евро
<b>Штекер 156</b> (3 шт.) Для внешних принадлежностей.		7818057 <b>10,-</b>	№ заказа евро

Терморегуляторы			
<b>Контроллер для управления по температуре помещения</b>			<b>MG W</b>
<b>Vitotrol 100 (тип UTDB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Регулятор температуры помещения</li> <li>■ С релейным выходом (двухпозиционное регулирование)</li> <li>■ Управление с помощью текстового меню</li> <li>■ С цифровым таймером</li> <li>■ С дневной и недельной программой</li> <li>■ С 3 предварительно настроенными временными программами, возможность индивидуальной настройки</li> <li>■ Автономное электропитание (от батарей 3 В)</li> </ul>		Z007694 <b>171,-</b>	№ заказа евро
<b>Vitotrol 100 (тип UTDB-RF)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Регулятор температуры помещения со встроенным радиопередатчиком и отдельным приемником с релейным выходом (двухпозиционное регулирование).</li> <li>■ Управление с помощью текстового меню</li> <li>■ С цифровым таймером</li> <li>■ С дневной и недельной программой</li> <li>■ С 3 предварительно настроенными временными программами, возможность индивидуальной настройки</li> <li>■ Регулятор температуры помещения с питанием от батарей 3 В, приемник с питанием от сети 230 В</li> </ul>		Z007695 <b>317,-</b>	№ заказа евро
<b>Терморегуляторы / термореле</b>			<b>MG W</b>
<b>Терморегулятор</b> С погружной гильзой из нержавеющей стали G ½, длина 100 мм. Диапазон настройки: 30 - 80 °C		Z001886 <b>159,-</b>	№ заказа евро
<b>Терморегулятор</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ С погружной гильзой из нержавеющей стали G ½, длина 150 мм.</li> <li>■ Диапазон настройки: 30 - 80 °C</li> </ul>		Z001888 <b>159,-</b>	№ заказа евро
<b>Терморегулятор</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ С погружной гильзой из нержавеющей стали G ½, длина 200 мм.</li> <li>■ Диапазон настройки: 30 - 80 °C</li> </ul>		Z001887 <b>159,-</b>	№ заказа евро
<b>Термореле / защитный ограничитель температуры</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для установки в емкостный водонагреватель. С двумя термостатическими системами.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Термореле (диапазон настройки: 30 - 110 °C).</li> <li>- Защитный ограничитель температуры (точка переключения 120 (110, 100, 95) °C).</li> <li>- С погружной гильзой из нержавеющей стали R ½, длина 200 мм.</li> </ul> </li> </ul>		7151990 <b>305,-</b>	№ заказа евро
<b>Защитный ограничитель температуры</b>			<b>MG W</b>
<b>Защитный ограничитель температуры</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для установки в емкостный водонагреватель. С термостатической системой.</li> <li>■ Требуется, если на 1 м² площади поглотителя гелиоустановки приходится меньше 40 литров объема водонагревателя. Тем самым надежно предотвращается рост температуры в емкостном водонагревателе выше 95 °C.</li> <li>■ С погружной гильзой из нержавеющей стали G ½, длина 200 мм.</li> </ul>		Z001889 <b>159,-</b>	№ заказа евро
<b>Защитный ограничитель температуры</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Точка переключения 120 °C, возможность перенастройки на 110/100/95 °C.</li> <li>■ С погружной гильзой из нержавеющей стали G ½, длина 150 мм.</li> </ul>		Z001890 <b>159,-</b>	№ заказа евро
<b>Терморегулятор для регулирования температуры воды в плавательном бассейне</b>			<b>MG W</b>
<b>Терморегулятор</b> Для управления температурой воды в плавательном бассейне. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ С погружной гильзой из нержавеющей стали, длина 200 мм.</li> <li>■ Диапазон настройки: 0 - 35 °C.</li> </ul>		7009432 <b>351,-</b>	№ заказа евро

18.5

18.5